



Toimivusdeklaratsioon nr. CPR20130701-04

1. Tooteklass: profiilplekist isekandvad katusekatte elemendid.
2. Tootetüüp: topeltvaltsprofiil OP 25-550



3. Kasutusala: Tootja poolt ettenähtud ehitustoote: **plekist isekandev katusekate**
4. Tootja: OLLY Terasprofiilid AS, Kassinurme, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49201
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: süsteem 4
9. Deklareeritud toimivus: Toote omadused vastavad ja on kooskõlas harmoniseeritud standardile EN 14783

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehaaniline tugevus	topeltvaltsprofiil OP 25-550, paksus 0,5; 0,6mm klass 1 – S250GD:280GD+Z275:Z350; DX51D+Z275:Z350 ; DX52D+Z350; DX53D+Z350 külg 1 : PE 25µm, PUR 50µm, tsinkkate Z275:Z350, külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 5-10 µm; tsinkkate Z275:Z350 EN 508-1 Kandevõime: NPD	EN 14783
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Möötmete muutumine	Vastavalt EN 14783-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välisuletundlikkus	B _{ROOF}	
Tuletundlikkus	A1	
Kestvus	Vt mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Heiki Paade, juhatuse liige
01.07.2013