



**Toimivusdeklaratsioon nr. CPR20130701-06**

1. Tooteklass: Plekist painutatud tooted ehitustel (akna,räästa,sokli,harja,otsa,korstnaplekid jne)
2. Tootetüüp: Plekist painutatud detailid
3. Kasutusala: Tootja poolt ettenähtud ehitustoote: **Katuse- ja sein elemendid**
4. Tootja: OLLY Terasprofiilid AS, Kassinurme, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49201
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
süsteem 4
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tooraine	0,45 mm - 1,20 mm; S280GD+Z275g/m <sup>2</sup> ; S350GD+Z275g/m <sup>2</sup> ; S350GD+Z350g/m <sup>2</sup> ; DX51D+Z275g/m <sup>2</sup> , DX51D+Z350g/m <sup>2</sup> , DX52D+Z275g/m <sup>2</sup> , DX52D+Z350g/m <sup>2</sup> , DX53D+Z275g/m <sup>2</sup> , DX53D+Z350g/m <sup>2</sup>	EVS EN 14783:2013
Tolerantsid	EN 10143, EN 505	
Pinnakate:	Polüester 25-27 µm (2.pool: 5-10 µm), PUR (poliuretan) 50 µm (2.pool: 5-10 µm), PUR MATT 50 µm (2.pool: 5-10 µm), ZN (275-350g/m <sup>2</sup> ), AZN (185g/m <sup>2</sup> ),	
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välistuletundlikkus	B <sub>ROOF</sub>	
Tuletundlikkus	C-s3,d0	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Heiki Paade, juhatuse liige  
01.07.2013