



Toimivusdeklaratsioon nr. CPR20220820-03

1. Tooteklass: profiilplekist isekandev katusekatte element
2. Tootetüüp: profiil Klassik OP25-520; OP32-475
3. Kasutusala: Tootja poolt ettenähtud ehitustoote: **plekist isekandev katusekatte**
4. Tootja: OLLY Terasprofiilid AS, Kassinurme, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49201
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: süsteem 4
9. Deklareeritud toimivus: Toote omadused vastavad ja on kooskõlas harmoniseeritud standardile EN 14782:2006

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tooraine	0.50mm; 0.60mm S280GD+Z275; S250GD+Z275; S280GD+ZM120; DX51D+Z275; S280GD+AZ185	EN 14782:2006 EVS EN 14782:2007
Pinnakate	Väliskülg: polüester 25µm, PUR (polüuretaan) 50µm, PVDF 25-35µm, ZN, AZ Tagakülg: 5-10µm	
Teraslehe tolerants	EN 10143; EN 508-1	
Kandevõime	NPD	
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Profiili kattelaius, mm	520; 475 (hälve +/- 2mm)	
Profiili kõrgus, mm	25; 32 (hälve +/- 2mm)	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välisületundlikkus	$B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3) - (CWFT)$	
Tuletundlikkus	A1 (CWFT)	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Heiki Paade, juhatuse liige
20.08.2022